

# Gummimatten "Flachnoppen"

Stand Juli 2007

Seite 1

Type 20 K			
Qualität		Standard	ölresistent
Farben		schwarz / grau / baun grün / rot / gelb	schwarz
Dicken	mm	4,5	4,5
Breiten	mm	1000 / 1200	1000 / 1200
Gewebeeinlagen	Stck	0	0
Härte	ca. ShA	80	80
Längen	m	10	10
Oberseite	Profil	Flachnoppen	Flachnoppen
Profilhöhe	ca. mm	2	2
Profil-O	ca. mm	20	20
Profilanordnung		gerade	gerade
Unterseite	Profil	stoffgemustert	stoffgemustert
Artikel-Nr.		Noppen 20K	Noppen 20K
Position		36.1	36.1

Type 20 Z			
Qualität		Standard	ölresistent
Farben		schwarz / grau / braun blau / grün / rot	schwarz
Dicken	mm	3 / 4	3 / 4
Breiten	mm	1000 / 1200	1000 / 1200
Gewebeeinlagen	Stck	0	0
Härte	ca. ShA	70	70
Längen	m	10 oder länger	10 oder länger
Oberseite	Profil	Flachnoppen	Flachnoppen
Profilhöhe	ca. mm	1	1
Profil-O	ca. mm	20	20
Profilanordnung		versetzt	versetzt
Unterseite	Profil	stoffgemustert	stoffgemustert
Artikel-Nr.		Noppen 20Z	Noppen 20Z
Position		36.2	36.2

hygi-platten39.geit

# Gummimatten "Flachnoppen"

Stand Juli 2007

Seite 2

Type 24			
Qualität		Standard	öleresistent
Farbe		schwarz / grau	schwarz
Dicken	mm	3 / 4	3 / 4
Breiten	mm	1200	1200
Gewebeeinlagen	Stck	0	0
Härte	ca. ShA	65	65
Längen	m	10	10
Oberseite	Profil	Flachnoppen	Flachnoppen
Profilhöhe	ca. mm	0,8	0,8
Profil-O	ca. mm	24	24
Profilanordnung		gerade	gerade
Unterseite	Profil	stoffgemustert	stoffgemustert
Artikel-Nr.		Noppen 24	Noppen 24
Position		37.1	37.1

Type 28			
Qualität		Standard	öleresistent
Farbe		schwarz / grau	schwarz
Dicken	mm	3,2 / 4	3,2 / 4
Breiten	mm	1450	1450
Gewebeeinlagen	Stck	0	0
Härte	ca. ShA	75	75
Längen	m	10	10
Oberseite	Profil	Flachnoppen	Flachnoppen
Profilhöhe	ca. mm	0,4	0,4
Profil-O	ca. mm	28	28
Profilanordnung		gerade	gerade
Unterseite	Profil	stoffgemustert	stoffgemustert
Artikel-Nr.		Noppen 28	Noppen 28
Position		37.2	37.2

hygi-platten39.geit