

# TRANSGLIS

## FÖRDERGURT MIT GLEITFLÄCHE



Der TRANSGLIS-Fördergurt wurde speziell für die Erfordernisse in der Wiederverwertungs- und Abfallentsorgungsindustrie entwickelt. Er eignet sich für den meist flachen, horizontalen oder schrägen Transport von Schüttgut mit kleiner Korngröße auf Rollen bzw. Holz, Metall oder PVC-Gleitflächen.

Je nach Einsatzbedingungen und Fördergut bietet SEMPERTRANS zwei Deckplattenqualitäten an: eine hochabriebfeste Deckplatte (D) und eine fett- und pflanzenölbeständige Deckplatte (GM). Mehrlagenaufbau aus: 3 Kreuzgewebelagen (Kette Polyester / Schuss Polyamid), von denen eine glatt ist.

### Anwendungsbereiche

- Schüttguttransport
- Stückguttransport
- Wertstoffhöfe
- Verwertungsindustrie
- Abfalltrennung
- Kompostanlagen



### TRANSGLIS-SORTIMENT D und GM

Breite mm	650	800	1000	1200	1400	1600
Typ	400/3					
Deckplattenqualität	D oder GM					
Deckplattendicke	3+0					
Gewicht kg/lfm*	4,4	5,5	6,9	8,3	9,6	11,0
Dicke mm*	5,8					

\* Unverbindliche Richtwerte

### RÄNDER

Alle TRANSGLIS-Gurte besitzen Schnittkanten

### TECHNISCHE INFORMATIONEN zu Auswahl und richtigem Einsatz von Fördergurten (siehe Seite 66)

- Deckplattengüteklasse / Beständigkeit der Deckplatten gegenüber dem Fördergut
- Trommeldurchmesser
- Spannweg
- Abstand der Stationen
- Verbindungen



**WICHTIGER HINWEIS:** Dieser Prospekt wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden zu beraten. Die angeführten Informationen entsprechen dem Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen beeinflussen den Gebrauch eines jeden Produktes, so daß das Produkt nur jene Sicherheit bieten kann, die aufgrund unserer Angaben in den schriftlichen Produktinformationen erwartet werden kann. Im Falle nicht spezifikationsgemäßer Anwendung darf mit dieser Sicherheit nicht gerechnet werden. Unsere Verantwortung beschränkt sich ausschließlich auf die Lieferung des spezifikationsgemäßen Fördergurtes.

Bei den in unseren Unterlagen angegebenen Werten handelt es sich um mittlere Richtwerte zur Information, nicht aber um spezifizierte oder zugesicherte Werte!

**Achtung!** Vor der Anwendung in neuen Einsatzgebieten außerhalb der Produktinformation ist unbedingt der Rat eines Sempertrans - Technikers einzuholen. Alle Produkte sind gemäß unserer Lagerungs-, Pflege- und Wartungshinweise und ISO 5285 zu lagern, zu pflegen und zu warten. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Vervielfältigung jedweder Art - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Sempertrans.

Der Prospekt verbleibt im Eigentum der Sempertrans und stellt die aktuell gültige Version dar. Sämtliche Geschäftsabschlüsse erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Erscheinungsdatum 06/2007.